Bestellung RAAB System DW-ALKON

NW _____ mm

Hahn Schornsteintechnik GmbH
Eichenstraße 6
82061 Neuried

Tel: +49 (0) 089 – 4 52 28 07 0
Fax: +49 (0) 089 – 4 52 28 07 79
E-Mail: info@hahn-bayern.de

Datum: _____

Kunden - Nr.: _____ Kom.:_____

Kundenanschrift:

_____
_____
_____
_____

Lieferanschrift:

_____
_____
_____
_____

Gewünschtes Lieferdatum: _____

Oberfläche: glänzend □ (Standard) matt □ (Aufpreis) gebürstet □ (Aufpreis)
Pulverbeschichtet □ in RAL-Nr.:_____ (Aufpreis) Kupfer galvanisiert □ (Aufpreis)

(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

BEZEICHNUNG	Anzahl
Fußteil mit Ablauf Wand- / Bodenmontage	
Fußteil mit Stütze Grundplatte rund	
Fußteil mit Stütze und Tür	
Fußteil für Kaminmontage Einschub rund	
Fußteil für Kaminmontage Einschub eckig (Maßangabe:) _____	
Fußteil für Kaminmontage hinterlüftet	
Fußteil als Zwischenstütze	
Rußtopf	
Universal Reinigungsöffnung	
Bogen 87° mit Stützfuß	
Bogen 87° drehbar für Wandeintritt	
Bogen 87° drehbar für LAS	
Feuerungsanschluß 87° druckdicht	
Feuerungsanschluß 90° druckdicht	
Feuerungsanschluß 45° druckdicht	
Kombiteil Feuerungsanschluß 90° mit Reinigung (gegenüber)	
Anschlußübergang (in Abgasrichtung) EW NW _____ Sicke □ /Muffe □ / glatt □ / FA _____ mm DW NW _____ Sicke □ /Muffe □ / glatt □ / FA _____ mm	

Anschlußübergang (in Abgasrichtung) DW NW _____ Sicke □ /Muffe □ / glatt □ / FA _____ mm EW NW _____ Sicke □ /Muffe □ / glatt □ / FA _____ mm			
Anschluß mit Doppelwandfutter NW _____			
Doppeltes Wandfutter kürzbar NW _____			
Rohrelement 1000 mm			
Rohrelement 500 mm			
Rohrelement 250 mm			
Rohrelement 165 mm			
Ausgleichselement 200 - 400 mm			
Rohrelement mit Kugelfang			
Bogen 15° □	Bogen 30° □	Bogen 45° □	
Bogen 87° mit RV □	Bogen 90° mit RV □		
Abschlußstück □	Düse EN plus □	Deflektorhaube mit Abschlußstück □	
Regenhaube □	Regenhaube mit Funkenflugsieb□		
Wandkonsole Typ: 325 □ / 475 □ / 570 □ / 620 □ / 720 □ / 820 □ / 920 □ / 1120 □			
Wandbefestigung statisch 60 mm Abstand			
Verlängerung für Wandbefestigung: WA 60-110 mm □ / Typ L1 □ / Typ L2 □ / Typ L3 □ / Typ L4 □			
Typ L5/W1 □ / Typ L5/W2 □ / Typ L6/W1 □ / Typ L6/W2 □ / Typ L7/W2 □			
Sparrenhalter L	Verlängerung für Sparrenhalter L	Sparrenhalter statisch mit Wandbefestigung	
Abspannring	_____ lfdm. Abspannseil	Teleskop-Abspannset statisch	
Halter Boden-/Deckenbefestigung 500 mm □	Verlängerung 1000 mm für Halter □	Befestigungspaket Deckenbefestigung □	
Dachdurchführung Flachdach □			
Dachdurchführung mit Bleiauflage:			
0-10° □	10-20° □	20-30° □	
30-40° □	40-50 □	50-60° □	
Regenkragen			
Wandrosette			
Blendblech 2-teilig			
0-10° □	10-20° □	20-30° □	
30-40° □	40-50 □	90° □	
Blendblech 2-teilig mit Hinterlüftung			
0-10° □	10-20° □	20-30° □	
30-40° □	40-50 □	90° □	
Wand- / Deckendurchführung L= 120 mm			
Wand- / Deckendurchführung L= 240 mm			
Wand- / Deckendurchführung L= 360 mm			
Wand- / Deckendurchführung L= 500 mm			
Festpunktkompensator senkrecht			
Festpunktkompensator waagerecht			
Dichtpaste Ceramax bis 600 °C (Dose á 250 gr.)			

Kunststoffplatte			
Set Schlagplatten Kunststoff			
Aussenklemmband			
Aussenklemmband breit statisch			
Klemmband als Montagehilfe			
V-Rohrelement 1000 mm			
V-Rohrelement 500 mm			
V-Rohrelement 333 mm			
V-Rohrelement mit Messöffnung			
V-Rohrelement mit Reinigungsöffnung			
V-Bogen 15° □	V-Bogen 30° □	V-Bogen 45° □	
V-Bogen 87° mit RV □	V-Bogen 90° mit RV □		
V-Anschluss von EW-Alkon auf DW-Alkon (in Abgasrichtung)			
V-Anschluss von EW Steckende glatt auf DW-Alkon (in Abgasrichtung)			
V-Set Verbindungsleitung (1x je V-Bauteil)			

SONSTIGES:

Zubehör

Zugbegrenzer K+W Z 130	
Zugbegrenzer K+W ZUK 130 mit Explosionsklappe	
Zugbegrenzer K+W Z 150 S mit Dichtlippe	
Zugbegrenzer K+W ZUK 150 S mit Dichtlippe, mit Explosionsklappe	
Zugbegrenzer K+W Z 180	
Zugbegrenzer K+W ZUK 180 mit Explosionsklappe	
Adapter für Zugebegrenzer _____ für T-Stück mit Bolzen NW _____	
Übergang Zugbegrenzer _____ aus Feuerungsanschluß NW _____	
Zugbegrenzer K+W ZUK 250 SG gedämmt, mit Explosionsklappe	
Abgasrohranschluß ZUK 250 SG	
RAAB Schalldämpfer "AGS" für Abgassysteme EW und DW NW _____	
Modul-Schalldämpfer K+W "RAGM" für Abgassysteme EW und DW NW _____ / dB _____	
Modul-Schalldämpfer K+W "HAGM" für Abgassysteme EW-Alkon + DW-Alkon NW _____ / dB _____	
Passiv-Schalldämpfer K+W "ARE" für Großanlagen NW _____ / dB _____	
Aktiv-Schalldämpfer K+W "ASD" mit Aktiv-Resonator NW _____	
Rauchsauger K+W "RS Injekt" schwarz für NW _____	
Rauchsauger K+W "RS Injekt" Edelstahl elektropoliert für NW _____	
Regler für Rauchsauger "RS Injekt"	
Adpater für K+W Rauchsauger "RS Injekt" für RAAB "DW" NW _____	
Adpater für K+W Rauchsauger "RS Injekt" für RAAB "DW-Alkon" NW _____	
Kondensatablaufrohr 18 x 1,0 mm L= 250 mm	
Kondensatablaufrohr 18 x 1,0 mm L= 500 mm	
Kondensatablaufrohr Bogen 90° 18 x 1,0 mm	
Viton-Dichtung für Klemmband	